

該当する事項以外は二重線で消す。

様式第 3

一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書

年 月 日

高 崎 市 長

届出者が法人の場合は、本店の名称、所在地及び代表者の氏名を記入する。

届出者

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

前橋市大手町 1－〇－1  
群馬工業株式会社  
代表取締役 高崎太郎  
電話番号 027-224-〇〇〇〇

大気汚染防止法第 18 条第 1 項(第 18 条第 3 項、第 18 条の 2 第 1 項)の規定により、一般粉じん発生施設について、次のとおり届け出ます。

|                          |                      |       |                        |
|--------------------------|----------------------|-------|------------------------|
| 工場又は事業場の名称               | 群馬工業株式会社<br>高崎工場資材置場 | ※整理番号 |                        |
| 工場又は事業場の所在地              | 高崎市高松町 1－〇           | ※受理   | 年 月 日<br>網掛け部分は記入不要です。 |
| 一般粉じん発生施設の種類             | 2. 堆積場               | ※施設番号 |                        |
| 一般粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理の方法 | 別紙 1 から別紙 4 のとおり。    | ※審査結果 |                        |
|                          |                      | ※備考   |                        |

- 備考 1 一般粉じん発生施設の種類の欄には、大気汚染防止法施行令別表第 2 に掲げる項番号及び名称を記載すること。
- 2 ※印の欄には、記載しないこと。
- 3 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。
- 4 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格 A 4 とすること。

(変更届の場合)

左欄に変更前、右欄に変更後のものを記入。別紙2、3、4も同様

別紙1

一般粉じん発生施設（コークス炉）の構造並びに使用及び管理の方法

|                 |                  |                  |       |
|-----------------|------------------|------------------|-------|
| 工場又は事業場における施設番号 |                  | No. 1            | No. 2 |
| 名称及び型式          |                  | 〇〇－〇型            | △△－△型 |
| 設置年月日           |                  | 年 月 日            |       |
| 着手予定年月日         |                  | 平成 17 年 2 月 22 日 |       |
| 使用開始予定年月日       |                  | 平成 17 年 3 月 10 日 |       |
| 規模              | 原料の処理能力 (t/日)    |                  |       |
|                 | 炉室数              |                  |       |
|                 | 炭化時間 (h)         |                  |       |
| 装炭作業            | 一般粉じんの処理装置の種類・型式 |                  |       |
|                 | 集じん機効率 (%)       |                  |       |
|                 | 送風機の前動機出力 (KW)   |                  |       |
| 窯出し作業           | 一般粉じんの処理装置の種類・型式 |                  |       |
|                 | 集じん機効率 (%)       |                  |       |
|                 | 送風機の前動機出力 (KW)   |                  |       |
| 消火作業            | 一般粉じんの処理装置の種類・型式 |                  |       |
| 参考事項            |                  |                  |       |

届出の種類に応じて記入

設置届：着手予定年月日、使用開始予定年月日

使用届：設置年月日

変更届：設置年月日、着手予定年月日、  
使用開始予定年月日

別紙2、3、4も同様

- 備考 1 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。
- 2 参考事項の欄には、ガイド車の走行する炉床の強度、ガイド車の軌条の幅員等について記載すること。
- 3 一般粉じん発生施設及び一般粉じんの処理又は防止のための装置(フードを含む。)の構造とその主要寸法を記入した概要図を添付すること。

## 別紙2

## 一般粉じん発生施設（堆積場）の構造並びに使用及び管理の方法

| 工事又は事業場における施設番号                           |                       | No. 1 ヤード                 | No. 2 ヤード            |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| 名 称 及 び 型 式                               |                       | 〇〇－〇型                     | △△－□□型               |
| 設 置 年 月 日                                 |                       | 年 月 日                     | 年 月 日                |
| 着 手 予 定 年 月 日                             |                       | 平成 17 年 2 月 22 日          | 平成 17 年 2 月 20 日     |
| 使 用 開 始 予 定 年 月 日                         |                       | 平成 17 年 3 月 10 日          | 平成 17 年 3 月 10 日     |
| 規 模                                       | 面 積 (㎡)               | 1,500 ㎡                   | 2,000 ㎡              |
|                                           | 堆 積 能 力 (t)           | 5,000 t                   | 7,000 t              |
| 堆積物の種類、性状及び通常の年間延べ堆積量 (t / 年)             |                       | 土砂<br>7,000 t / 年         | 碎石、砂利<br>9,000 t / 年 |
| 使<br>用<br>及<br>び<br>管<br>理<br>の<br>方<br>法 | 堆積場がその中に設置されている建築物の概要 |                           |                      |
|                                           | 散<br>水                | 装置の種類・型式・基数               | 散水車・ABC・1基           |
|                                           |                       | 装置の能力 (m <sup>3</sup> /h) | 5                    |
|                                           |                       | 散 水 の 方 法                 | 散水車                  |
|                                           | 防じんカバーの設置状況           |                           |                      |
|                                           | 薬<br>液<br>散<br>布      | 薬液の種類・名称                  |                      |
|                                           |                       | 装置の種類・型式・基数               |                      |
|                                           |                       | 装置の能力 (m <sup>3</sup> /h) |                      |
|                                           |                       | 散 布 の 方 法                 |                      |
|                                           | 締<br>固<br>め           | 装置の種類・型式                  |                      |
|                                           |                       | 方 法                       |                      |
|                                           | そ<br>の<br>他           | 方 法                       | 随時 5 ㎡を散水            |

- 備考 1 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。
- 2 堆積物の種類、性状及び通常の年間延べ堆積量の欄には比重、粒度、水分値の概数及び通常の年間延べ堆積量について記載すること。
- 3 散水の方法、薬液散布の方法、締固めの方法及びその他の方法の欄には、実施の量（たとえば散水の場合は水量 1 / t）、実施頻度等を記載すること。
- 4 その他の欄には、散水等と同等以上の効果を有する措置について記載すること。
- 5 一般粉じん発生施設及び一般粉じんの飛散防止のための装置の構造とその主要寸法を記入した概要図を添付すること。

## 一般粉じん発生施設（コンベア）の構造並びに使用及び管理の方法

|                           |                                       |                           |                  |          |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| 工場又は事業場における施設番号           |                                       | 1号コンベア                    | 2号コンベア           |          |
| 名称及び型式                    |                                       | 〇〇型                       | △△型              |          |
| 設置年月日                     |                                       | 年 月 日                     | 年 月 日            |          |
| 着手予定年月日                   |                                       | 平成 18 年 6 月 15 日          | 平成 18 年 6 月 15 日 |          |
| 使用開始予定年月日                 |                                       | 平成 18 年 6 月 25 日          | 平成 18 年 6 月 25 日 |          |
| 規模                        | ベルト幅 (cm) 又はバケット内容積 (m <sup>3</sup> ) | 7 5 c m                   | 9 0 c m          |          |
|                           | 単基の長さ (m) × 基数                        | 2 0 m × 1 基               | 3 0 m × 1 基      |          |
|                           | ベルト又はバケットの速度 (m/分)                    |                           |                  |          |
|                           | 運搬能力 (t/h)                            |                           |                  |          |
| 運搬物の種類、性状及び通常の月間運搬量 (t/h) |                                       |                           |                  |          |
| 使用及び管理の方法                 | コンベアがその中に設けられている建築物の概                 |                           | 鉄骨造 平屋           | 計量鉄骨造 平屋 |
|                           | 集じん機                                  | 集じん機の種類・型式                | サイクロン            | バグフィルター  |
|                           |                                       | 集じん機効率 (%)                | 9 5 %            | 9 8 %    |
|                           |                                       | 送風機の原動機出力 (kW)            | 1 5 k W          | 2 0 k W  |
|                           | 散水                                    | 装置の種類・型式                  |                  |          |
|                           |                                       | 装置の能力 (m <sup>3</sup> /h) |                  |          |
|                           |                                       | 運搬量当たり散水量 (l/t)           |                  |          |
|                           | 防じんカバーの設置状況                           |                           |                  |          |
|                           | その他                                   | 方 法                       |                  |          |

- 備考 1 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。
- 2 その他の欄には、散水等と同等以上の効果を有する措置について記載すること。
- 3 一般粉じん発生施設及び一般粉じんの処理又は防止のための装置(フードを含む。)の構造とその主要寸法を記入した概要図を添付すること。

## 別紙4

一般粉じん発生施設（破砕機、摩砕機、ふるい）の構造並びに使用及び管理の方法

|                               |                                |                           |                        |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 工場又は事業場における施設番号               |                                |                           |                        |
| 名称及び型式                        |                                | ジョークラッシャー□□型              |                        |
| 設置年月日                         |                                | 年 月 日                     | 年 月 日                  |
| 着手予定年月日                       |                                | 平成 19 年 7 月 20 日          | 年 月 日                  |
| 使用開始予定年月日                     |                                | 平成 18 年 7 月 31 日          | 年 月 日                  |
| 規模                            | 原動機の定格出力 (KW)                  | 75 kW                     |                        |
|                               | 処理能力 (t/h)                     | 60 t/h                    |                        |
| 処理対象物の種類及び通常の月間処理量 (通常) (t/月) |                                |                           |                        |
| 使用及び管理の方法                     | 破砕機、摩砕機又はふるいがその中に設置されている建築物の概要 |                           |                        |
|                               | 集じん機                           | 集じん機の種類・型式                |                        |
|                               |                                | 集じん機効率 (%)                |                        |
|                               |                                | 送風機の原動機出力 (KW)            |                        |
|                               | 散水                             | 装置の種類・型式                  | ハイドロック〇〇型              |
|                               |                                | 装置の能力 (m <sup>3</sup> /h) | 1. 1 m <sup>3</sup> /h |
|                               |                                | 処理量当たり散水量 (l/t)           | 0. 4 l/t               |
|                               | 防じんカバーの設置状況                    |                           |                        |
|                               | その他                            | 方法                        |                        |

- 備考 1 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。
- 2 その他の欄には、散水等と同等以上の効果を有する措置について記載すること。
- 3 一般粉じん発生施設及び一般粉じんの処理又は防止のための装置(フードを含む。)の構造とその主要寸法を記入した概要図を添付すること。