

高崎市一般廃棄物焼却施設(高浜クリーンセンター)管理状況 令和4年度実績

* データ作成日: 令和 5年 3月 31 日

* 数値は速報値です。

* -は測定または作業は未実施です。

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却量	一般廃棄物可燃ごみ	1号炉	t	3,809	4,191	4,119	-	1,404	1,186	-	3,708	4,120	3,993	2,745	3,770
		2号炉	t	3,788	3,954	4,013	4,188	4,342	4,043	3,931	2,223	574	662	1,236	3,741
		3号炉	t	758	1,647	970	4,230	4,349	3,985	3,873	4,021	3,964	3,986	2,693	823
燃焼中の燃焼ガス温度 管理基準 概ね850～950℃		測定を行った位置		燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室
	1号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	4.4.30	4.5.31	4.6.30	-	4.8.31	4.9.23	-	4.11.30	4.12.31	5.1.31	5.2.28	5.3.31
		測定の結果	℃	930	917	925	-	917	916	-	921	950	932	943	941
	2号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	4.4.30	4.5.31	4.6.30	4.7.31	4.8.31	4.9.30	4.10.31	4.11.17	4.12.31	5.1.8	5.2.28	5.3.31
		測定の結果	℃	908	894	905	884	871	914	907	898	876	908	909	921
	3号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	4.4.30	4.5.13	4.6.30	4.7.31	4.8.31	4.9.30	4.10.31	4.11.30	4.12.31	5.1.31	5.2.28	5.3.31
		測定の結果	℃	913	906	900	899	864	898	904	911	878	907	907	910
集じん器に流入する排ガスの温度 管理基準 概ね180℃		測定を行った位置		集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口
	1号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	4.4.30	4.5.31	4.6.30	-	4.8.31	4.9.23	-	4.11.30	4.12.31	5.1.31	5.2.28	5.3.31
		測定の結果	℃	180	180	180	-	180	180	-	180	180	180	180	180
	2号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	4.4.30	4.5.31	4.6.30	4.7.31	4.8.31	4.9.30	4.10.31	4.11.17	4.12.31	5.1.8	5.2.28	5.3.31
		測定の結果	℃	180	180	180	181	180	180	180	180	180	180	180	180
	3号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	4.4.30	4.5.13	4.6.30	4.7.31	4.8.31	4.9.30	4.10.31	4.11.30	4.12.31	5.1.31	5.2.28	5.3.31
		測定の結果	℃	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
煙突から排出される排ガスの一酸化炭素濃度 管理基準 100ppm以下		測定を行った位置		煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道
	1号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	4.4.30	4.5.31	4.6.30	-	4.8.31	4.9.23	-	4.11.30	4.12.31	5.1.31	5.2.28	5.3.31
		測定の結果	ppm	18	12	13	-	14	12	-	13	7	13	11	14
	2号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	4.4.30	4.5.31	4.6.30	4.7.31	4.8.31	4.9.30	4.10.31	4.11.17	4.12.31	5.1.8	5.2.28	5.3.31
		測定の結果	ppm	12	14	18	16	20	9	15	12	8	8	15	19
	3号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	4.4.30	4.5.13	4.6.30	4.7.31	4.8.31	4.9.30	4.10.31	4.11.30	4.12.31	5.1.31	5.2.28	5.3.31
		測定の結果	ppm	13	14	19	10	15	22	15	21	32	9	7	12
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日		除去を行った年月日	令和	-	4.5.17～4.5.24	-	-	-	-	4.10.3～4.10.11	-	-	-	5.1.14～5.2.10	-
		除去の設備名		-	調温塔・ろ過式集じん器(3号炉)	-	-	-	-	調温塔・ろ過式集じん器(1号炉)	-	-	-	調温塔・ろ過式集じん器(2号炉)	-
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン濃度	管理基準 1ng-TEQ/m3以下	測定に係る排ガスを採取した位置		-	-	-	単一煙突地上40m	-	-	-	単一煙突地上40m	-	-	-	-
		測定に係る排ガスを採取した年月日	令和	-	-	-	4.7.14	-	-	-	4.11.17	-	-	-	-
		測定の結果の得られた年月日	令和	-	-	-	4.9.27	-	-	-	5.1.23	-	-	-	-
		1号炉ダイオキシン濃度	TEQ /m3	-	-	-	-	-	-	-	0.017	-	-	-	-
		2号炉ダイオキシン濃度		-	-	-	0.00089	-	-	-	-	-	-	-	-
		3号炉ダイオキシン濃度		-	-	-	-	-	-	-	0.000061	-	-	-	-
煙突から排出されるばい煙量又はばい煙濃度 管理基準 ばい煙量(湿り): 44, 970 m3/h以下 硫黄酸化物: 3, 589ppm以下 ばいじん: 0, 03g/m3以下 塩化水素: 215ppm以下 窒素酸化物: 150ppm以下	1号炉	測定に係る排ガスを採取した位置		-	-	単一煙突地上40m	-	単一煙突地上40m	-	-	-	単一煙突地上40m	-	単一煙突地上40m	-
		測定に係る排ガスを採取した年月日	令和	-	-	4.6.29	-	4.8.30	-	-	-	4.12.26	-	4.2.27	-
		測定の結果の得られた年月日	令和	-	-	4.7.14	-	4.9.16	-	-	-	5.1.16	-	4.3.14	-
		ばい煙量(湿り)	m3/h	-	-	42000	-	43000	-	-	-	41000	-	41000	-
		硫黄酸化物	ppm	-	-	29	-	15	-	-	-	18	-	13	-
		ばいじん	g/m3	-	-	0.005未満	-	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	0.005未満	-
		塩化水素	ppm	-	-	63	-	75	-	-	-	84	-	54	-
		窒素酸化物	ppm	-	-	85	-	68	-	-	-	96	-	70	-
	2号炉	測定に係る排ガスを採取した位置		単一煙突地上40m	-	-	-	単一煙突地上40m	-	単一煙突地上40m	-	-	-	単一煙突地上40m	-
		測定に係る排ガスを採取した年月日	令和	4.4.27	-	-	-	4.8.30	-	4.10.13	-	-	-	4.2.27	-
		測定の結果の得られた年月日	令和	4.5.18	-	-	-	4.9.16	-	4.10.31	-	-	-	4.3.14	-
		ばい煙量(湿り)	m3/h	39000	-	-	-	42000	-	36000	-	-	-	3900	-
		硫黄酸化物	ppm	31	-	-	-	26	-	13	-	-	-	12	-
		ばいじん	g/m3	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-
		塩化水素	ppm	26	-	-	-	74	-	50	-	-	-	30	-
		窒素酸化物	ppm	77	-	-	-	90	-	84	-	-	-	65	-
	3号炉	測定に係る排ガスを採取した位置		単一煙突地上40m	-	単一煙突地上40m	-	-	-	単一煙突地上40m	-	単一煙突地上40m	-	-	-
		測定に係る排ガスを採取した年月日	令和	4.4.27	-	4.6.29	-	-	-	4.10.13	-	4.12.26	-	-	-
		測定の結果の得られた年月日	令和	4.5.18	-	4.7.14	-	-	-	4.10.31	-	5.1.16	-	-	-
		ばい煙量(湿り)	m3/h	42000	-	40000	-	-	-	38000	-	40000	-	-	-
		硫黄酸化物	ppm	40	-	24	-	-	-	8	-	6	-	-	-
		ばいじん	g/m3	0.005未満	-	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	0.005未満	-	-	-
		塩化水素	ppm	10	-	49	-	-	-	48	-	80	-	-	-
		窒素酸化物	ppm	87	-	77	-	-	-	55	-	100	-	-	-